

# kablo baęları

Halojen Free Kablo Baęları ve Kablo Kroşeleri



PA 6.6  
UL 94 V2  
Halojen Free



STANDART | UV DAYANIMLI | PASLANMAZ ÇELİK | POLYESTER KAPLI ÇELİK | METAL DETECTABLE | BONCUKTİP



“ iyi baęlantı fikirleri ”

# Kablo Baęları


## Kablo Baęları ve Plastik Kroşeler



### STANDART KABLO BAęLARI (Halojen Free)

TCT Serisi

Malzeme: Polyamid 6,6  
Çalışma Sıcaklığı : -40°C ... + 85°C  
Yanma Sınıfı : UL94 V2 ( kendini söndürebilir )  
CE, RoHs uyumlu, halojen içermez  
ISO 9001:2008



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Renk	Maksimum Bağlama Çapı(mm)	Açılma Dayanımı(kg)	Ambalaj Miktarı
TCT-100-2-B	100	2,5	Beyaz-Siyah	22	11	1000
TCT-140-2-B	140	2,5	Beyaz-Siyah	35	11	100
TCT-200-2-B	200	2,5	Beyaz-Siyah	53	11	100
TCT-150-3-B	150	3,6	Beyaz-Siyah	35	18	100
TCT-200-3-B	200	3,6	Beyaz-Siyah	53	18	100
TCT-250-3-B	250	3,6	Beyaz-Siyah	65	18	100
TCT-300-3-B	300	3,6	Beyaz-Siyah	81	18	100
TCT-370-3-B	370	3,6	Beyaz-Siyah	102	18	100
TCT-200-5-B	200	4,8	Beyaz-Siyah	50	23	100
TCT-250-5-B	250	4,8	Beyaz-Siyah	62	23	100
TCT-300-5-B	300	4,8	Beyaz-Siyah	75	23	100
TCT-400-5-B	400	4,8	Beyaz-Siyah	109	23	100
TCT-250-8-B	250	8	Beyaz-Siyah	60	55	100
TCT-300-8-B	300	8	Beyaz-Siyah	75	55	100
TCT-380-8-B	380	8	Beyaz-Siyah	100	55	100
TCT-450-8-B	450	8	Beyaz-Siyah	120	55	100
TCT-550-8-B	550	8	Beyaz-Siyah	155	55	100
TCT-750-8-B	750	8	Beyaz-Siyah	220	55	100
TCT-760-9-B	760	9	Beyaz-Siyah	225	80	100
TCT-940-9-B	950	9	Beyaz-Siyah	285	80	100

Siyah renkler için ürün kodunun sonuna -S ekleyiniz.Örnek: TCT-400-5-S

### Plastik Kroşeler

Ürün Kodu	Boyutlar (mmxmm)	Tip	Delik Çapı	Kablo Baęı Geniřlięi(mm)	Ambalaj Miktarı	
TCT-1919A-B	19	19	Yapışkan	3,2	3,6	100
TCT-2828A-B	28	28	Yapışkan	4,3	4,8	100
TCT-VK1-B	10	17	Vidalı	3,6	4,8	250
TCT-VK2-B	16	23	Vidalı	6,4	8	250
TCT-CK1-B	13	16	Çengel Yapışkanlı	-	-	100
TCT-CK2-B	25	25	Çengel Yapışkanlı	-	-	100

Siyah renkler için ürün kodunun sonuna -S ekleyiniz.Örnek: TCT-VK1-S



# Kablo Bařları

## Paslanmaz elik Kablo Bařları



### PASLANMAZ ELİK KABLO BAĞLARI

### TSS Serisi

Malzeme : 304 ya da 316 paslanmaz elik  
alıřma Sıcaklıęı : -40°C to +300°C ,  
polyester kaplılarda maks. +165°C



UV  
dayanımlı



Diř ortama  
dayanıklı



Alev  
yřrřtmez



Kimyasala  
dayanımlı



řrřn Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Baęlama	Aılma	Ambalaj	Renk
TSS-127-5	127	4,6	20-25	778	100	Metalik
TSS-150-5	150	4,6	20-35	778	100	Metalik
TSS-200-5	200	4,6	20-50	778	100	Metalik
TSS-266-5	266	4,6	20-70	778	100	Metalik
TSS-300-5	300	4,6	20-83	778	100	Metalik
TSS-360-5	360	4,6	20-100	778	100	Metalik
TSS-520-5	520	4,6	20-150	778	100	Metalik
TSS-680-5	680	4,6	20-202	778	100	Metalik
TSS-838-5	838	4,6	20-250	778	100	Metalik
TSS-150-8	150	7,9	20-35	1112	100	Metalik
TSS-200-8	200	7,9	20-50	1112	100	Metalik
TSS-266-8	266	7,9	20-70	1112	100	Metalik
TSS-300-8	300	7,9	20-83	1112	100	Metalik
TSS-360-8	360	7,9	20-100	1112	100	Metalik
TSS-520-8	520	7,9	20-150	1112	100	Metalik
TSS-680-8	680	7,9	20-202	1112	100	Metalik
TSS-840-8	840	7,9	20-250	1112	100	Metalik

### TAM POLYESTER KAPLI ELİK KABLO BAĞLARI

### TPS Serisi



řrřn Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Baęlama apı(mm)	Aılma Dayanımı(N)	Ambalaj	Renk
TPS-100-5	100	4,6	100	778	100	Siyah
TPS-125-5	125	4,6	20-25	778	100	Siyah
TPS-150-5	150	4,6	20-35	778	100	Siyah
TPS-200-5	200	4,6	20-50	778	100	Siyah
TPS-360-5	360	4,6	20-100	778	100	Siyah
TPS-520-5	520	4,6	20-150	778	100	Siyah
TPS-680-5	680	4,6	20-202	778	100	Siyah
TPS-840-5	840	4,6	20-250	778	100	Siyah
TPS-200-8	200	7,9	20-50	1112	100	Siyah
TPS-360-8	360	7,9	20-100	1112	100	Siyah
TPS-520-8	520	7,9	20-150	1112	100	Siyah
TPS-680-8	680	7,9	20-202	1112	100	Siyah
TPS-840-8	840	7,9	20-250	1112	100	Siyah

### Etiketli Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Renk	Maks. Bağlama Çapı(mm)	Ambalaj
TEK-10025	100	2,5	Beyaz	18	100
TEK-20048	200	4,8	Beyaz	46	100

### Vidalı Montaj Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Renk	Delik Çapı (mm)	Maks. Bağlama Çapı(mm)	Ambalaj
TSM-10025	200	4,0	Beyaz	Ø 5,5	22	100
TSM-20048	200	4,0	Siyah	Ø 5,5	22	100

### Dübelli Kafadan İtmeli Tip Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Kafa Tipi	Delik Çapı (mm)	Maks. Yüzey Kalınlığı(mm)	Ambalaj
TPM1-10025	100	2,5	Tip 1	Ø 4,8	2	100
TPM1-11036	110	3,6	Tip 1	Ø 6,4	2	100
TPM1-20048	200	4,8	Tip 1	Ø 6,4	2	100
TPM2-10025	100	2,5	Tip 2	Ø 6,4	2	100
TPM2-11036	110	3,6	Tip 2	Ø 6,4	4	100
TPM3-16536	165	3,6	Tip 3	Ø 4,8	3,5	100

### Plastik Bükülebilir Kelepçeler



Ürün Kodu	Maks. Bağlama Çapı(mm)	En(mm)	Yükseklik(mm)	Ambalaj
TT05	4,5	8,5	21	500
TT07	7,0	12,0	25	500
TT11	10,5	16,0	30	500
TT14	14,0	20,0	36	500
TT17	17,0	23,0	40	500

### Boncuk Tip Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Maks. Bağlama Çapı(mm)	Ambalaj
TB100	100	2	25	1000
TB160	160	3,5	45	500
TB230	230	3,5	60	100

### Beton Kroşeleri



Ürün Kodu	Boy(mm)	Delik Çapı (mm)	Maks. Kablo Bağı Eni(mm)	Ambalaj
TB100	46	Ø 6,0	4,8	250
TB160	42	Ø 8,0	8,0	250

### Etiket Taşıyıcı



Ürün Kodu	Etiket Boyu(mm)	Etiket Eni(mm)	Maks. Kablo Bağı Eni(mm)	Ambalaj
TET 1035	8	32	8,0	100
TET 2045	18	42	8,0	100

### METAL DETECTABLE - ALGILANABİLİR KABLO BAęLARI



**Malzeme:** Polyamide 6.6 - Polypropylene  
**Kilit Mekanizması :** 316 paslanmaz elik dil  
**alıřma Sıcaklıęı:** -40°C'den +85°C'e  
**Renk:** Açık mavi  
**Yanma Sınıfı:** UL 94 V-2 (Polyamide 6.6)  
UL 94 HB (Polypropylene)  
**Dięer Özellikler:** Halojen Free, Silikon Free

.Algılanabilir kablo baęları yabancı madde riskini minimize etmek için kullanılır.

Yabancı madde karıřmasını azaltmak için metal olarak algılanabilir plastikten yapılmıřtır.  
Metal dedektörler, X-ray cihazları tarafından tespit edilebilir.

Ürünler mavi renklidir, bunun sebebi mavi rengin dięerlerine göre görsel olarak daha abuk farkedilebilmesidir.

BRC sistemde önerilir. - HACCP gereksinimlerini karřlar.

Daha ok gıda, ila ve hammadde iřleme uygulamalarının yoęun olduęu sektörlerde tercih edilmektedir.

Algılanabilirlik; metal dedektörünün tasarımına ve iinden geen ürün özelliklerine göre farklılık gösterebilir.



Gıda sektörü



ila ve kozmetik sektörü

### ALGILANABİLİR POLYAMID KABLO BAęLARI



Ürün Kodu	Malzeme	Boy(mm)	En(mm)	Baęlama apı(mm)	Aılma	Ambalaj
MDT09224N	PA6.6	92	2,4	16	80	100
MDT14036N	PA6.6	140	3,6	29	134	100
MDT18648N	PA6.6	186	4,8	45	180	100
MDT36048N	PA6.6	360	4,8	102	220	100
MDT34070N	PA6.6	340	7,0	90	540	50

### ALGILANABİLİR POLYPROPYLEN KABLO BAęLARI



Ürün Kodu	Malzeme	Boy(mm)	En(mm)	Baęlama apı(mm)	Aılma	Ambalaj
MDT09224P	Polypropilen	92	2,4	16	50	100
MDT18648P	Polypropilen	186	4,8	45	130	100
MDT36048P	Polypropilen	360	4,8	102	130	100
MDT34070P	Polypropilen	340	7,0	90	270	50